



Systembeschreibung

Der NORIT-Trockenestrich aus Gipsfaser mit dem einzigartigen Klick-System ermöglicht ein optimales Verlegeergebnis mit dem NORIT-TE-Klebstoff ohne zusätzliches Verschrauben oder Verklammern. Die dadurch erstellte Fläche dient als lastverteilende Schicht zur Aufnahme aller gängigen Oberbeläge.

Vorteile



- + Extrem hohe Passgenauigkeit
- + Einfache und schnelle Verlegung
- + Kein Verschrauben notwendig
- + Baubiologisch geprüft und empfohlenes Plattenmaterial
- + Handliches Format
- + Für Feuchträume geeignet (Wassereinwirkungsklassen W0-I & W1-I)

Zertifizierungen



Technische Daten



Plattendicke	30 mm
Rohdichte	ca. 1.250 kg/m ³
Gewicht	ca. 28,1 kg/Element
Baustoffklasse	A1 (DIN EN 13501-1)
Plattendeckmaß	1.200 mm x 600 mm
NORIT-TE-Klebstoff	Lösungsmittelfreier PU-Klebstoff Offene Zeit bei 20 °C: ca. 30 min Verbrauch: ca. 18 g/m ²

Verarbeitung

Für gerade Schnitte empfiehlt sich eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Stichsäge für Rundungen und kleinere Ausschnitte. Eine genaue Verlegebeschreibung finden Sie auf unserer Internetseite.

Lieferform/Lagerung

- 30 mm, 40 Elemente pro Palette (ca. 1.145 kg/Palette)
- Lagerung in trockener Umgebung
- Am Einbauort 2 Tage zur Akklimatisierung lagern